

30.2 Квадратичное решето

Основную вычислительную трудность в алгоритме Диксона составляет отыскание подходящих пар (a_t, b_t) на этапе 2. Вместо выбора случайных пар (a, b) естественно использовать некоторые специальные пары целых, в которых $|b|$ окажется B -гладким с более высокой вероятностью.

Данную идею реализуют алгоритмы *квадратичного решета* (Quadratic Sieve, QS) и решета в числовом поле (Number Field Sieve, NFS) — самые эффективные на сегодняшний день алгоритмы, с помощью которых удалось факторизовать некоторые числа **RSA- k** .

Рассмотрим алгоритм квадратичного решета. Данный алгоритм отличается от алгоритма Диксона двумя оптимизациями:

1. Генерация специальных пар (a, b) .

Пусть

$$Q(x) = (x + m)^2 - n, \quad m = \lfloor \sqrt{n} \rfloor, \quad x \in \mathbb{Z}.$$

Если $a = x + m$ и $b = Q(x)$, то мы получаем нужное сравнение

$$a^2 \equiv b \pmod{n}.$$

При этом для малых $|x|$ значение $|b| = |Q(x)|$ будет невелико.

Таким образом, если вместо случайных пар (a, b) рассмотреть пары $(x + m, Q(x))$, $x \in \{-M, \dots, M\}$, то вероятность порождения B -гладких чисел $b = Q(x)$ возрастает.

2. Просеивание (ускорение проверки B -гладкости).

При просеивании используется массив R , который индексируется числами $x \in \{-M, \dots, M\}$.

Просеивание осуществляется следующим образом:

- 1) массив R заполняется значениями $R[x] \leftarrow \log |Q(x)|$;
- 2) для всякой степени $p^e \leq C$ простого $p \in S_B$ находят решение $x^* \in \{0, 1, \dots, p^e - 1\}$ сравнения $Q(x^*) \equiv 0 \pmod{p^e}$;
- 3) если $x \equiv x^* \pmod{p^e}$, то

$$Q(x) = (x + m)^2 - n \equiv (x^* + m)^2 - n \equiv 0 \pmod{p^e},$$

т. е. $Q(x)$ делится на p^e .

Учтем данный факт следующим образом: $R[x] \leftarrow R[x] - \log p$ для всех x таких, что $x \equiv x^* \pmod{p^e}$;

- 4) если после обработки степеней всех чисел из базы множителей (*просеивания*) $R[x]$ равняется 0, то число $|Q(x)|$ является B -гладким. Действительно, равенство $R[x] = 0$ означает, что

$$\log |Q(x)| = \sum_{i=1}^s \alpha_i \log p_i$$

или

$$|Q(x)| = \prod_{i=1}^s p_i^{\alpha_i}.$$

При практической реализации метода квадратичного решета значения логарифмов вычисляются приближенно. По окончании просеивания для всех x таких, что $R[x] \approx 0$ проверяется B -гладкость числа $Q(x)$.

Пример 30.1 (факторизация RSA-155, 1999). Факторизация числа RSA-155 проведена с помощью метода NFS, основанного на похожих идеях. Для факторизации потребовалось использовать:

- 160 рабочих станций SGI и Sun (175–400 МГц);
- 8 процессоров SGI Origin 2000 (250 МГц);
- 120 персональных компьютеров Pentium II (300–450 МГц);

- 4 кластера Digital/Compaq (500 МГц);
- 9 недель для настройки параметров GNFS;
- 5.2 месяца для сбора пар (a_t, b_t) ;
- 3.2 Гб оперативной памяти, 224 часа вычислений на Cray C916 для обработки матрицы A размера 6699191×6711336 с 417132631 ненулевыми элементами. \square

30.3 Индекс-метод

Пусть дискретное логарифмирование производится в циклической группе $G = \langle g \rangle$ простого порядка q . Пусть G является подгруппой \mathbb{F}_p^* , p – простое число. Тогда для определения $\log_g y$ можно использовать индекс-метод.

Этапы индекс-метода имеют следующий вид:

1. Выбирают факторную базу $S_B = \{p_1, \dots, p_s\}$.
2. Находят T пар натуральных чисел (a_t, b_t) таких, что $1 \leq a_t < q$, а число $b_t = g^{a_t} \bmod p$ является B -гладким, т. е.

$$b_t = p_1^{\alpha_{t1}} \dots p_s^{\alpha_{ts}}$$

или

$$\alpha_{t1} \log_g p_1 + \dots + \alpha_{ts} \log_g p_s \equiv a_t \pmod{q}, \quad t = 1, \dots, T. \quad (\star)$$

3. Система линейных (над \mathbb{F}_q) уравнений (\star) решается относительно неизвестных $\log_g p_i$, $i = 1, \dots, s$. На шаге 2 находят такое количество пар T , что решение единственно.
4. Находят пару натуральных чисел (a', b') , таких, что $1 \leq a' < q$, $b' = yg^{a'} \bmod p$ является B -гладким, т. е.

$$b' = p_1^{\beta_1} \dots p_s^{\beta_s}$$

или

$$\beta_1 \log_g p_1 + \dots + \beta_s \log_g p_s \equiv a' + \log_g y \pmod{q}.$$

5. Искомый логарифм

$$x = (\beta_1 \log_g p_1 + \dots + \beta_s \log_g p_s - a') \bmod q.$$

Нахождение дискретного логарифма по индекс-методу выполняется за время

$$\exp((c + o(1))\sqrt{\ln p \ln \ln p})$$

где c — положительная константа. Наиболее эффективная на сегодняшний день модификация метода — метод решета числового поля — позволяет выполнять логарифмирование за время

$$\exp((c + o(1))\sqrt[3]{\ln p (\ln \ln p)^2}), \quad c = 1.923.$$

Пример 30.2 (СТБ 1176.2). Простые p и $q \mid p-1$ в СТБ 1176.2-99 имеют битовые длины l и r соответственно. Пара (l, r) может принимать одно из 10 значений: от (143, 638) до (257, 2462).

Длины p и q выбираются так, что

$$\sqrt{q} \approx \exp(1.923 \sqrt[3]{\ln p (\ln \ln p)^2}).$$

Такой выбор означает, что сложность логарифмирования с помощью экспоненциальных методов (ρ -метод, λ -метод) сравнима со сложностью логарифмирования субэкспоненциальными методами. Отметим, что поддержание паритета между методами логарифмирования приводит к значительному росту длины p , что чувствительно сказывается на быстрейшем алгоритме выработки и проверки подписи. \square